



ESPECIALISTAS EN EQUIPAMIENTO PARA LA INDUSTRIA

BALANZA DE ALTA PRECISIÓN SERIE CRYSTAL



 Gramos / Libras / Onzas / Quilates

 310x350x215 mm


Cámara 220x155x210 mm


- Calibración automática con masa interna
- Teclado de membrana de fácil manejo, Tara, On/Off, Print y Mode
- Preparada para efectuar pesadas hidrostáticas por bajo balanza
- Barra gráfica que indica capacidad utilizada. Indicación peso estable
- Salida de datos RS-232 I/O configurable
- Temperatura de funcionamiento 10-30°C (Óptimo 18-28°C)
- Alimentación 220V/110V
- Tiempo de respuesta 6 segundos

Modelo	Capacidad	Precisión	Plato
CRYSTAL 100SMI	110 g	0,0001 g	85 mm
CRYSTAL 200SCAL	210 g	0,0001 g	85 mm
CRYSTAL 300SCAL	310 g	0,0001 g	85 mm
CRYSTAL 500SCAL	510 g	0,001 g	85 mm
CRYSTAL 1000SMI	1010 g	0,001 g	110 mm

BALANZA DE ALTA PRECISIÓN SERIE MICRO 1000



 Gramos / Onzas / Quilates

 215x385x230 mm

- Calibración automática con masa interna
- Teclado de membrana de fácil manejo, Tara, On/Off, Print y Mode
- Preparada para efectuar pesadas hidrostáticas por bajo balanza
- Barra gráfica que indica capacidad utilizada. Indicación peso estable
- Salida de datos RS-232 I/O configurable
- Temperatura de funcionamiento 10-30°C (Óptimo 18-28°C)
- Alimentación 220V/110V
- Tiempo de respuesta 6 segundos
-

Modelo	Capacidad	Precisión	Plato
MICRO 1000	1000 Mg	0,0001 g	60 mm