

ESPECIALISTAS EN EQUIPAMIENTO PARA LA INDUSTRIA

BALANZA DE PRECISIÓN SERIE JWE



 Gramos

 348x404x124 mm

- Calibración automática por software
- Contador de piezas por muestreo de 25, 50, 100 unidades
- Porcentaje, filtros digitales para pesada de animales vivos
- Autodexconexión automática programable
- Protección de célula de carga de transportes
- Blister protección polvo y líquidos
- Alimentación 220V/110V. Batería recargable duración 120 horas
- Plato de acero Inoxidable
- Membrana táctil
- Tara sustractiva en toda su capacidad

Modelo	Capacidad	Precisión	Plato
JWE-3K	3 Kg	0,1 g	345x245 mm
JWE-6K	6 Kg	0,2 g	345x245 mm
JWE-15K	15 Kg	0,5 g	345x245 mm
JWE-30K	30 Kg	1 g	345x245 mm

BALANZA DE PRECISIÓN SERIE JCE



 Gramos

- Calibración automática por software
- Tres pantallas
- Autodexconexión automática programable
- Indicador de peso insuficiente para calculo de piezas
- Función límite de piezas con alarma
- Blister protección polvo y líquidos
- Alimentación 220V/110V. Batería recargable duración 120 horas
- Tara sustractiva en toda su capacidad

Modelo	Capacidad	Precisión	Plato
JCE-3K	3 Kg	0,1 g	334x245 mm
JCE-5K	5 Kg	0,2 g	334x245 mm
JCE-6K	6 Kg	0,5 g	334x245 mm
JCE-15K	15 Kg	1 g	334x245 mm

ESPECIALISTAS EN EQUIPAMIENTO PARA LA INDUSTRIA

BALANZA DE PRECISIÓN FX210



 Gramos / Libras


- Autónoma para todo tipo de aplicaciones de pesaje
- Opción cuenta piezas
- Elegante y resistente
- Amplio plato
- Varias opciones de configuración de display
- Simples teclas de aplicación
-

Modelo	Capacidad	Precisión
FX210	30 Kg	5 g

BALANZA DE PRECISIÓN SERIE EUROPE GIBERTINI



 Gramos

 210x355x120 mm
(EU-500: 210x355x210)

- Calibración automática externa
- Display siete dígitos con cifra decimal
- Salida de datos RS-232 I/O
- Membrana teckadi de fácil limpieza a prueba de disolventes
- Posibilidad efectuar pesadas hidrostáticas bajo balanza
- Protección de célula de carga de transportes
- Blister protección polvo y líquidos
- Alimentación 220V con alimentador exterior
- Plato de acero Inoxidable
- Membrana táctil
- Tara sustractiva en toda su capacidad


Modelo	Capacidad	Precisión	Plato
EU-500	510 g	0,001 g	110 mm
EU-600CE	620 g	0,01 g	150 mm
EU-1000	1000 g	0,01 g	150 mm
EU-1700	1700 g	0,01 g	150 mm
EU-3000	3300 g	0,1 g	190 mm
EU-3000HR	3300 g	0,01 g	150 mm
EU-4000	4000 g	0,01 g	150 mm
EU-6000	6300 g	0,1 g	190 mm
EU-8000	8500 g	0,1 g	190 mm

ESPECIALISTAS EN EQUIPAMIENTO PARA LA INDUSTRIA

BALANZA DE PRECISIÓN SERIE JWA



 Gramos / Libras / Onzas

 390x345x120 mm

- Calibración automática por software
- Alimentación 220V/110V. Batería recargable
- Plato de acero Inoxidable
- Teclado con pulsadores
- Tara sustractiva en toda su capacidad
- Módulo interno para impresora: DP-343

Modelo	Capacidad	Precisión	Plato
JWA-3K	3 Kg	0,1 g	320X240 mm
JWA-6K	6 Kg	0,2 g	320X240 mm
JWA-15K	15 Kg	0,5 g	320X240 mm
JWA-30K	30 Kg	1 g	320X240 mm
JWA-60K	60 Kg	2 g	320X240 mm