

## ESPECIALISTAS EN EQUIPAMIENTO PARA LA INDUSTRIA

### CINTURÓN MIRA 10F



Cinturón de seguridad norma EN358, con faja acolchada de confort. Dispone de dos anillas redondas en las extremos para poder acoplar un elemento de amarre y de enganches que permiten colocar una bolsa porta-herramientas.

### ARNÉS MIRA 10A



Arnés anticaídas según norma EN361. Dispone de un punto de enganche en la zona dorsal y otra para ascenso y descenso en la zona abdominal. Consta de hombreras y perneras regulables.

Principalmente indicado para operaciones con riesgo de caída libre. Diseñado para trabajar en estructuras metálicas como torres o andamios.

### ARNÉS CON CINTURÓN MIRA 10A + 10F



Arnés anticaídas según norma EN361. Dispone de un punto de enganche en la zona dorsal y otra para ascenso y descenso en la zona abdominal. Consta de hombreras y perneras regulables y de un cinturón de sujeción según norma EN358 con dos enganches laterales en los extremos para poder acoplar un elemento de amarre.

Principalmente indicado para operaciones con riesgo de caída libre, desplazamientos en torres o andamios, bajadas a cámaras de registro, pozos, silos, etc.

### DESCENSOR STOP



Descensor autobloqueador para cuerda simple de 10-11 mm. de diámetro.

## ESPECIALISTAS EN EQUIPAMIENTO PARA LA INDUSTRIA

### ELEMENTO DE AGARRE ANTICAÍDAS MIRA 200EA



Regulable de 1,10 a 1,80 metros según norma EN 354. Fabricado en poliamida 6.6 Alta Tenacidad de 14 mm. de diámetro. Este elemento de amarre se puede suministrar sólo o con mosquetones.

E20: Sin mosquetones.

E27: Con dos mosquetones de cierre virola de rosca.

E23: Con mosquetón de virola de rosca y gancho de aluminio de 60 mm. de apertura.

E22: Con mosquetón de virola de rosca y gancho forjado giratorio.

E23: Con mosquetón de virola de rosca y gancho de aluminio de 60 mm. de apertura.

E24: Con mosquetón de virola de rosca y pinza de 75 mm.

E25: Con mosquetón de virola de rosca y pinza de 100 mm.

E26: Con mosquetón de virola de rosca y pinza de 140 mm.

### DISPOSITIVO DE ABSORCIÓN DE ENERGIA D40



Con elemento de amarre incorporado. Indicado para trabajos donde exista riesgo de caída siempre y cuando la altura sea superior a 6m. Estos absorbedores disponen de un paquete de cinta de 1,5 m. plegado en zig zag el cual se va descosiendo en caso de caída.

D40: Sin mosquetones.

D41: Con mosquetón ovalado de cierre de virola de rosca.

D42: Con gancho forjado giratorio.

D43: Con gancho de aluminio de 60mm. de apertura.

D44: Con pinza de 75 mm. de apertura.

D45: Con pinza de 100 mm. de apertura.

D46: Con pinza de 140 mm. de apertura.

## ESPECIALISTAS EN EQUIPAMIENTO PARA LA INDUSTRIA

### ENROLLADOR RETRACTIL D60



**MIRA BLOCK** con cinta de 2,5 m, absorbedor incorporado y dos mosquetones de cierre de virola de rosca.

Permite el desplazamiento del usuario bloqueando el dispositivo en caso de caída.

### CUERDAS VARIAS



#### Cuerda trenzada semiestática

Cuerda trenzada semiestática tipo montañero de 10,5 mm. de diámetro. Se suministra en cualquier longitud con o sin guardacabos.



#### Cuerda poliamida

Cuerda torcida de tres cabos de poliamida 6.6 Alta Tenacidad de 14 mm. de diámetro. Se suministra en cualquier longitud según las necesidades del cliente. Terminación con guardacabos de nylon en ambos extremos y protección en los nudos. Especialmente pensada para usarse como línea de anclaje vertical.



#### Cuerda aislante

Cuerda de baja absorción de agua de 6 a 20 mm. de diámetro, fabricada en polipropileno tratado Alta Tenacidad y protegida contra rayos ultravioleta.